



Очиститель для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Очиститель для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ – азеотропная смесь эфиров, кетонов и спиртов. Очиститель эффективно удаляет загрязнения органического происхождения (жиры, битум, следы масла) так и неорганического, возникающие при устройстве и эксплуатации полимерной кровли. При использовании очистителя происходит активация поверхности ПВХ материала, осушение поверхности и пор материала от воды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Очиститель предназначен для удаления локальных загрязнений с поверхности ПВХ мембран марки LOGICROOF и ECOPLAST.
- Применяется для дополнительной подготовки поверхностей ПВХ мембран к сварке горячим воздухом или горячим клином.
- Удаляет загрязнения органического происхождения (жиры, битум, следы масла) так и неорганического, возникающие при устройстве и эксплуатации полимерной кровли.
- Повышает физико-механические характеристики сварного шва.
- Применяется для очистки инструмента.
- Не используется для очистки большой площади мембраны.
- Обязательно использовать очиститель перед дополнительной герметизацией швов с помощью жидкого ПВХ и при сваривании новой кровли с существующей.
- Необходимо также дополнительно использовать очиститель при проблемах, возникающих во время сварки и герметизации ПВХ мембран.
- Не совместим с материалами, которые не устойчивы к растворителю (например, полистирол, поликарбонат, акрил).

ХРАНЕНИЕ

Хранить в неповрежденной оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза, прямых солнечных лучей, дождя и снега.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Смочите чистую белую ткань и протрите загрязненные участки мембраны.
- Стандартная протирка поверхности позволяет удалить не только грязь с поверхности, но и получить однородный гомогенный сварной шов.
- Не наливайте очиститель непосредственно на поверхность мембраны.

Содержащиеся в материале растворители при ненадлежащем использовании могут повредить поверхность мембран!

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не вдыхать пары очистителя.
- Не использовать вблизи открытого огня.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
- Соблюдать предписания на оригинальных емкостях, предписания по хранению и транспортировке токсичных веществ.

УПАКОВКА

Металлическая банка - 1 литр.