

Жидкий ПВХ ТехноНИКОЛЬ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Жидкий ПВХ ТехноНИКОЛЬ – представляет собой раствор пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ). После полимеризации образуется пленка, которая полностью идентична свойствам мембраны. Образует однородное соединение и полностью совместима с ПВХ мембранами LOGICROOF и ECOPLAST. Увеличивает водонепроницаемость сварного соединения и снижает риск капиллярного подсоса влаги армирующей сеткой мембраны. Цвет – светло серый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Применяется для дополнительной защиты и герметизации сварных швов ПВХ мембран LOGICROOF и ECOPLAST от влаги.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в неповрежденной оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, дождя и снега.

Температура хранения от +5°C до +25°C.

Гарантийный срок 24 месяца от даты изготовления.

Длительное хранение может вызывать расслоение композиции, поэтому перед употреблением необходимо размешать до однородного состояния.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед употреблением размешать до однородного состояния!
- При необходимости произвести предварительную очистку поверхности материала при помощи очистителя для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ и дать полностью высохнуть.
- Равномерно нанести жидкий ПВХ ТехноНИКОЛЬ по шву сварного соединения полотнищ ПВХ мембраны LOGICROOF или ECOPLAST.
- Для удобства нанесения использовать специальный флакон с насадкой необходимого объема.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не вдыхать пары жидкого ПВХ.
- Легко воспламеняется. Во время работы не курить и не использовать вблизи открытого огня.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
- Соблюдать предписания на оригинальных емкостях, предписания по хранению и транспортировке токсичных веществ.
-

УПАКОВКА

Металлическая банка - 1 литр.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Произведено по заказу: ООО «Завод Лоджикруф»

г.Рязань, Восточный промузел, д.21

тел.+7(4912)911-253

www.logicroof.ru

e-mail:pvc@tn.ru